



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCHEDA TECNICA

Smalto spray

Art. K 3858





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FAI TU color

RAL PROFESSIONAL

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RAL PROFESSIONAL è una gamma di smalti spray con tinte secondo la codifica RAL. A base di resine acriliche a rapida essiccazione. Possiede un elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie, garantisce una perfetta tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare quali plastiche, infissi.

Il film di vernice essicca al tatto in soli 10 ÷ 15 minuti.

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima copertura, alta resa. Ideale su materiali in plastica particolarmente difficili da verniciare.

Non ingiallisce, la tinta rimane inalterata nel tempo.

- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Contiene pigmenti micronizzati per una elevata copertura ed un film omogeneo
- Speciali additivi li rendono resistente ai graffi ed agli urti

- CAMPI DI IMPIEGO

Può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, e sulla maggior parte delle plastiche.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------|------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | vari |
| • Contenuto | 400 ml |
| • Composizione | Resine acriliche |
| • Odore | caratteristico |
| • Densità a 20°C | 0,75 ÷ 0,80 g/ml |

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendo la bombola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

- AVVERTENZE

Estremamente infiammabile.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. vedi cartella colori

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



ABC Tools S.p.A.

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it