

Fascette stringitubo a nastro imbutito

Secondo norme DIN 3017

Con **nastro imbutito** e **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi



Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm

L 6570 e L 6571 - Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1

L 6572 e L 6573 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS9 - W2

Vite in acciaio zincato

L 6574 e L 6575 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4

Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

L 6576 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L - Mod. NPSS9M - W5

Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare

In scatola di resina sintetica in confezione **indivisibile** (vedere nota fine tabella)

Per tubi con	Ø mm	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110
Codice	L 6570	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6570/2 - W1	Cad. €												
Codice	L 6572	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6572/2 - W2	Cad. €												
Codice	L 6574	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6574/2 - W4	Cad. €												
Codice	L 6576	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6576/2 - W5	Cad. €												
Per tubi con	Ø mm	100÷120	110÷130	120÷140	130÷150	140÷160	150÷170	160÷180	170÷190	180÷200	190÷210	200÷220	
Codice	L 6570	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	
L 6570/2 - W1	Cad. €												
Codice	L 6572	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	
L 6572/2 - W2	Cad. €												
Codice	L 6574	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	
L 6574/2 - W4	Cad. €												
Codice	L 6576	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	—	—	
L 6576/2 - W5	Cad. €										—	—	

25 pz. da Ø 16÷27 a Ø 32÷50 - 10 pz. da Ø 40÷60

In confezione da 2 pezzi

Per tubi con Ø 40÷60 mm

Codice L 6570 7040	L 6570/7	W1	La cf. €		1
Codice L 6574 7040	L 6574/7	W4	La cf. €		1



Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm

L 6635 - Interamente in acciaio zincato

Per tubi con Ø	mm	12÷20	20÷32	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110
Codice	L 6635	0012	0020	0032	0040	0050	0060	0070	0080	0090
L 6635*	Cad. €									

L 6639 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con Ø	mm	12÷20	16÷25	20÷32	25÷40	35÷50	40÷60	70÷90	90÷110	110÷130	120÷140	130÷150
Codice	L 6639	0012	0016	0020	0025	0035	0040	0070	0090	0110	0120	0130
L 6639*	Cad. €											

100 pz. fino a Ø 50÷70 - 50 pz. da Ø 70÷90 a Ø 130÷150

* Articolo in esaurimento

Nastro larghezza 12 mm



L 6570/2 - **W1**
Forza di serraggio
4 Nm



L 6572/2 - **W2**
Forza di serraggio
5 Nm



L 6574/2 - **W4**
INOX AISI 304
Forza di serraggio
5 Nm



L 6576/2 - **W5**
INOX AISI 316L
Forza di serraggio
5 Nm



L 6570/6 - **W1**

L 6574/6 - **W4**
INOX AISI 304



L 6635



L 6639



In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile

Per tubi con Ø mm	Codice L 6571	L 6571 Cad. €	Codice L 6573	L 6573 Cad. €	Codice L 6575	L 6575 Cad. €	Larghezza nastro mm
8÷12	1008		1008		1008		9
10÷16	1010		1010		1010		9
12÷22	1012		1012		1012		9
16÷27	1016		1016		1016		9
25÷40	1025		1025		1025		9
30÷45	1030		1030		1030		9
32-50	2032		2032		2032		12
40-60	2040		2040		2040		12



L 6571 - **W1**

L 6573 - **W2**

L 6575 - **W4** **INOX AISI 304**