

Fascette bifilari a molla

A doppio filo di acciaio zincato
Autoserranti

Adatte per serrare tubi spiralati, tubi molto morbidi, con spessori sottili, ecc.

Per tubi con	Ø mm	6,6÷7	7÷7,5	7,3÷7,8	7,8÷8,3	8,3÷8,8	8,8÷9,3	9,3÷9,8	9,8÷10,4	10,4÷11	11÷11,6
Codice	L 6595	6066	6007	6073	6078	6083	6088	6093	6098	6104	6011
L 6595/6	Cad. €										
Filo	Ø mm	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2
Per tubi con	Ø mm	11,6÷12,2	12,2÷12,9	12,4÷13,1	12,9÷13,6	13,3÷14,1	13,6÷14,4	14,4÷15,1	14,8÷15,9	15,1÷15,9	15,5÷16,3
Codice	L 6595	6116	6122	6124	6129	6133	6136	6144	6148	6151	6155
L 6595/6	Cad. €										
Filo	Ø mm	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8
Per tubi con	Ø mm	15,9÷16,8	16,8÷17,7	17,7÷18,7	18,7÷19,5	19,6÷20,5	20,6÷21,6	21,5÷22,6	22÷23,1	22,4÷23,6	23,5÷24,7
Codice	L 6595	6159	6168	6177	6187	6196	6206	6215	6022	6224	6235
L 6595/6	Cad. €										
Filo	Ø mm	1,8	1,8	1,9	2	2	2	2,2	2,2	2,2	2,2
Per tubi con	Ø mm	24,5÷25,8	25,1÷26,4	25,6÷26,9	26,7÷28,1	27,9÷29,4	29,3÷30,9	30,4÷32	31,8÷33,4	33,2÷34,8	33,9÷35,7
Codice	L 6595	6245	6251	6256	6267	6279	6293	6304	6318	6332	6339
L 6595/6	Cad. €										
Filo	Ø mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Per tubi con	Ø mm	34,6÷36,4	36,2÷38	37,7÷39,7	38,5÷40,5	39,4÷41,4	40,7÷42,3	41÷43,2	42,8÷45	44,6÷46,8	46,5÷48,9
Codice	L 6595	6346	6362	6377	6385	6394	6407	6041	6428	6446	6465
L 6595/6	Cad. €										
Filo	Ø mm	3	3	3,2	3,5	3,2	3,7	3,2	3,5	3,2	3,2
Per tubi con	Ø mm	48,8÷50,9	50,6÷53,2	52,7÷55,4	56÷58,8	58,2÷61					
Codice	L 6595	6488	6506	6527	6056	6582					
L 6595/6	Cad. €										
Filo	Ø mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5					



W1

Ace Fascette a doppio filo

Adatte per ottenere ottimi serraggi su tubi spiralati in gomma, plastica e alluminio (p.es. tubi per evacuazione fumi), utilizzati per irrigazioni, su elettrodomestici, in impianti di ventilazione, ecc.

Vite con esagono 10 mm - Forza di serraggio 3 Nm

Si vendono in confezione indivisibile

Tipo in acciaio zincato - Mod. W - W1

100 pz. fino a Ø 43÷48 - 50 pz. da Ø 45÷50 a Ø 75÷80

Per tubi con	Ø mm	13÷16	15÷18	17÷20	19÷22	20÷24	22÷26	24÷28	26÷30	31÷35	34÷38	35÷40
Codice	L 6596	1013	1015	1017	1019	1020	1022	1024	1026	1031	1034	1035
L 6596/1	Cad. €											
Filo	Ø mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Per tubi con	Ø mm	37÷42	40÷45	43÷48	45÷50	50÷55	55÷60	60÷65	65÷70	70÷75	75÷80	
Codice	L 6596	1037	1040	1043	1045	1050	1055	1060	1065	1070	1075	
L 6596/1	Cad. €											
Filo	Ø mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	



W1

Tipo in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. WSS - W4

Particolarmente indicate per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) - 50 pz.

Per tubi con	Ø mm	13÷16	15÷18	17÷20	20÷24	22÷26	24÷28	28÷32	31÷35	34÷38	35÷40	37÷42	40÷45	45÷50
Codice	L 6596	3013	3015	3017	3020	3022	3024	3028	3031	3034	3035	3037	3040	3045
L 6596/3	Cad. €													
Filo	Ø mm	2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3



W4

INOX AISI 304

Ace Fascette a chiave

Con nastro imbutito larghezza 9 mm e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo

Serraggio a chiave, adatto per frequenti montaggi/smontaggi in laboratori, industrie, ambienti domestici, ecc.

NON adatte per tubi del Gas

Assortimento composto da 6 fascette:

2 pezzi per tipo per tubi Ø mm 16÷27 - 23÷35

1 pezzo per tipo per tubi Ø mm 10÷16 - 32÷50

L 6599/1 - In acciaio zincato - W1

L 6599/3 - In acciaio inossidabile AISI 304 - W4

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Codice L 6599 1000	L 6599/1	Cad. €	24
Codice L 6599 3000	L 6599/3	Cad. €	24

L 6599/1
W1L 6599/3
W4
INOX AISI 304